

UMIDIFICAZIONE · NEBBIA SECCA

HUMY LOOM

Umidificazione dell'ordito direttamente sul telaio

HUMY LOOM è il sistema di umidificazione a nebbia secca sviluppato da Nuova Rimates per essere montato all'interno della maggior parte dei telai in commercio.

Due ugelli contrapposti, fissati sul subbio, creano un vortice di aria umida che umidifica il filato senza bagnarlo e senza far arrugginire la macchina. La nebbia è così fine da non essere visibile a occhio nudo.



Risultati immediati

HUMY LOOM agisce direttamente sul filato durante la tessitura: i risultati si vedono subito e la manutenzione è minima.

Vantaggi

- Drastica riduzione delle rotture d'ordito
- Eliminazione dell'elettricità statica
- Riduzione della polvere
- Migliore rendimento del telaio
- Consumi minimi di aria compressa (max 1,5 bar) e di acqua
- Nessun impatto sul lavoro degli operatori né sui cambi articolo

Come funziona

- 2 ugelli autopulenti "dry fog" montati su staffe sul subbio, uno di fronte all'altro
- Gruppo di regolatori aria/acqua con vite micrometrica per regolare il diametro delle gocce
- Funzionamento automatico: gli ugelli sono collegati allo Stop and Go del telaio

Dati tecnici

Tecnologia	Nebbia secca (dry fog)
Installazione	Sul subbio del telaio
Ugelli	2, autopulenti, contrapposti
Pressione aria	max 1,5 bar
Comando	Collegato allo Stop and Go del telaio
Compatibilità	La maggior parte dei telai in commercio



Settori di impiego: Tessiture · Telai di tutte le principali marche